

Ventura

FT 12-200



- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается).
- Основным преимуществом аккумуляторов серии FT является фронтальное расположение выводов, что позволяет устанавливать их в телекоммуникационные шкафы и стойки, а также значительно облегчает монтаж и техническое обслуживание.
- Аккумуляторы предназначены для использования на объектах связи и телекоммуникаций. Могут применяться в системах безопасности, контроля и управления доступом, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли и в других областях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	15+
Номинальная емкость, Ач	200
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	5
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Напряжение заряда, В:	
- режим постоянного подзаряда	13,6-13,8
- циклический режим	14,1-14,4
Вес (± 3%), кг	58


Разряд постоянным током при 25°C, А

Конечное напряжение В/эл	Время разряда						
	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,90	120	93,7	75,9	35,8	25,4	14,7	8,20
1,85	150	117	94,9	44,8	31,7	18,4	10,2
1,80	177	134	108	51,0	34,8	20,0	10,6
1,75	182	139	113	51,6	35,8	20,3	10,7
1,70	192	146	117	53,2	36,7	20,5	10,8
1,65	201	152	122	54,7	37,7	20,8	10,9
1,60	209	159	127	56,4	38,7	21,1	11,0

Разряд постоянной мощностью при 25°C, Вт/блок

Конечное напряжение В/эл	Время разряда						
	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,90	1364	1068	865,2	408,6	289,2	168,0	93,00
1,85	1732	1358	1102	523,2	373,2	223,8	118,2
1,80	1991	1529	1234	582,6	399,0	237,0	126,0
1,75	2062	1589	1287	598,8	408,0	240,0	126,6
1,70	2136	1658	1315	603,0	417,0	243,0	127,2
1,65	2212	1678	1350	629,4	426,6	246,0	128,4
1,60	2281	1733	1390	638,4	436,2	249,0	130,2

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда



Длина (L), мм	560
Ширина (W), мм	125
Высота (H), мм	316
Высота с выводами (TH), мм	316

*Допуск ±3 мм

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов